

IMOU

Cruiser Dual 2 10MP-P0

Вулична Wi-Fi смарт-камера



Cruiser Dual 2 10MP оснащена двома об'єктивами (5 Мп фіксований об'єктив та 5 Мп об'єктив з функцією панорамування/нахилу PT). Два об'єктиви можуть незалежно контролювати зони під різними кутами, що робить одну камеру Cruiser Dual 2 повноцінною заміною двом традиційним монокулярним камерам. Фіксований об'єктив підтримує ручне регулювання кута в діапазоні 0~260° по горизонталі та 0~25° по вертикалі. Поворотний PT-об'єктив підтримує моторизоване регулювання від 0~355° по горизонталі та 0~90° по вертикалі, забезпечуючи повне покриття кожного куточка вашого будинку. Камера підтримує червоно-синю світлову сигналізацію та прожектор, що активується під час руху. Модель забезпечує високоякісний двосторонній аудіозв'язок та використовує алгоритм власної розробки IMOU SENSE для детекції людей та транспортних засобів, суттєво знижуючи рівень хибних спрацьовувань.

Основні можливості та функції

Загальна роздільна здатність 10 Мп:

Фіксований об'єктив 5 Мп + Поворотний об'єктив 5 Мп.

Червоно-синя сигналізація: Світлові спецсигнали для потужного відлякування злоумисників.

Розумне нічне бачення: Чотири режими нічного бачення для чіткості як удень навіть у повній темряві.

Розумне відстеження: Автоматично супроводжує рухомі об'єкти в кадрі.

Двосторонній розмова: Спілкування в реальному часі з людьми біля камери.

Інтелектуальне виявлення AI: Швидкий пошук цілей (людина / транспортний засіб).

Детекція перетину лінії: Фіксація об'єктів, що перетинають задану межу.

Автокруїз: Сканування території на 360° або рух між обраними точками.

Режим AOR: Режим постійного запису (Always-On-Record) для збереження пам'яті.

Сучасний зв'язок Wi-Fi 6: Підтримка стандарту IEEE802.11b/g/n/ax.

Технічні характеристики

Камера та оптика

Параметр	Фіксований об'єктив (Fixed Lens)	Поворотний об'єктив (Pan & Tilt Lens)
Матриця	1/3" Progressive CMOS	1/3" Progressive CMOS
Макс. роздільна здатність	5 Мп (2880 x 1620)	5 Мп (2880 x 1620)
Фокусна відстань	3.6 мм, апертура F1.6	3.6 мм, апертура F1.6
Кути огляду	76°(H), 41°(V), 91°(D)	76°(H), 41°(V), 91°(D)
Нічне бачення	Тепле світло (прожектор): 30 м; ІЧ-підсвічування: 30 м	
Регулювання кутів	Ручне: 0~260° пог., 0~25° пов.	Моторизоване: 0~355° пог., 0~90° пов.

Відео та аудіо

Стиснення відео	H.265 / H.264
Частота кадрів	До 15 к/с (Frame Rate)
Цифрове збільшення	8x цифровий зум (Digital Zoom)
Аудіоінтерфейс	Вбудовані мікрофон та динамік (двосторонній зв'язок)
Світлова тривога	Червоно-сині попереджувальні вогні

Мережа та інтерфейси

Бездротова мережа	2.4GHz Wi-Fi 6: IEEE802.11b/g/n/ax
Провідне підключення	1 x 100 Мбіт/с Ethernet-порт
Мобільний додаток	Imou App (iOS, Android)
Сумісність	Onvif
Слот для карти пам'яті	Micro SD до 512 ГБ
Кнопка скидання	Фізична кнопка Reset (так)

Загальні та експлуатаційні параметри

Живлення	DC 12V 1A (блок живлення в комплекті)
Споживана потужність	< 12 Вт
Матеріал корпусу	Пластик (всезащитний захист від пилу та води)
Умови роботи	Температура: від -30°C до +50°C, вологість менше 95% RH
Габарити (Д x Ш x В)	158.7 × 125 × 201.9 мм (6.25 × 4.92 × 7.95 дюймів)
Вага	630 г (1.39 фунта)
Сертифікація	CE

Керування сповіщеннями

Розумне виявлення	Рух, виявлення людей, виявлення транспортних засобів
Налаштування зон	Активні зони детекції, перетин лінії

Комплектація (Що в коробці)

Камера ×1 • Адаптер живлення ×1 • Комплект гвинтів ×1 • Короткий посібник користувача ×1 • Водонепроникний роз'єм ×1 • Карта монтажних отворів ×1 • Юридична та регуляторна інформація ×1

