



## DAHUA DH-IPC-HDW1339DA-SAW-IL

| РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ | НІЧНЕ БАЧЕННЯ                | ЗАХИСТ             | ЗВ'ЯЗОК            |
|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3 Мп<br>2304 × 1296 | ІЧ + тепле світло<br>до 30 м | IP67<br>пил і вода | Wi-Fi 6<br>2,4 ГГц |

### 1. Загальний опис

Мережева IP-камера Dahua серії Wireless призначена для відеоспостереження в житлових приміщеннях, магазинах та на невеликих і середніх комерційних об'єктах. Камера підтримує бездротове підключення Wi-Fi, локальний запис на карту пам'яті MicroSD, вбудований мікрофон і функції інтелектуального виявлення людей та транспортних засобів.

### 2. Основні особливості

- Роздільна здатність 3 Мп (2304 × 1296 пікселів).
- Виявлення людей і транспортних засобів для зменшення кількості хибних сповіщень.
- ІЧ-підсвічування та тепле світло з дальністю до 30 м.
- Вбудований мікрофон для запису звуку.
- Wi-Fi 6 (IEEE 802.11b/g/n/ax, діапазон 2,4 ГГц) і швидке сполучення через Bluetooth.
- Стиснення відео H.265 / H.264 для ефективного використання сховища.
- Підтримка карти пам'яті MicroSD місткістю до 256 ГБ.
- Керування через мобільний застосунок DMSS.
- Ступінь захисту IP67.

### 3. Технічні характеристики

| Параметр                        | Значення                                                                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Матриця                         | 1/2,8" CMOS                                                                                                                      |
| Максимальна роздільна здатність | 2304 × 1296 пікселів (3 Мп)                                                                                                      |
| Мінімальна освітленість         | 0,005 лк при F1.6 (кольоровий режим, 30 IRE); 0,0005 лк при F1.6 (чорно-білий режим, 30 IRE); 0 лк при ввімкненому підсвічуванні |
| Дальність підсвічування         | до 30 м (ІЧ); до 30 м (тепле світло)                                                                                             |
| Тип підсвічування               | 1 ІЧ-світлодіод; 1 джерело теплого світла                                                                                        |
| Регулювання положення           | Поворот: 0–360°; нахил: 0–78°; обертання: 0–360°                                                                                 |
| Об'єктив                        | Фіксований фокус; варіанти фокусної відстані 2,8 мм або 3,6 мм                                                                   |
| Максимальна діафрагма           | F1.6                                                                                                                             |

| Параметр                       | Значення                                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кут огляду для 2,8 мм          | Горизонтальний: 103°; вертикальний: 55°; діагональний: 123°                                    |
| Кут огляду для 3,6 мм          | Горизонтальний: 85°; вертикальний: 46°; діагональний: 100°                                     |
| Виявлення людей                | Так                                                                                            |
| Виявлення транспортних засобів | Так                                                                                            |
| Відеокодеки                    | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (лише для додаткового потоку)                              |
| Частота кадрів                 | Основний потік: 2304 × 1296 при 1-25/30 кадр/с; додатковий потік: 640 × 360 при 1-25/30 кадр/с |
| Бітрейт відео                  | H.264: 32-6144 кбіт/с; H.265: 32-6144 кбіт/с                                                   |
| Режим день/ніч                 | Автоматичний (ICR) / кольоровий / чорно-білий                                                  |
| WDR                            | DWDR                                                                                           |
| Поворот зображення             | 0° / 180°                                                                                      |
| Вбудований мікрофон            | Так                                                                                            |
| Стиснення аудіо                | G.711A; G.711Mu; PCM                                                                           |
| Мережевий порт                 | RJ-45 (10/100 Base-T)                                                                          |
| Wi-Fi                          | IEEE 802.11b/g/n/ax; 2,4000-2,4835 ГГц; 2,4 ГГц; EIRP ≤ 20 дБм                                 |
| Сумісність                     | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T); CGI                                                   |
| Сполучення Wi-Fi               | Через Bluetooth                                                                                |
| Носій запису                   | Карта MicroSD, до 256 ГБ                                                                       |
| Програмне забезпечення         | Smart PSS Lite; DSS; DMSS                                                                      |
| Мобільні платформи             | iOS; Android                                                                                   |
| Живлення                       | 12 В постійного струму                                                                         |
| Споживана потужність           | Типова: 1,9 Вт; максимальна: 4,9 Вт (H.265 і ввімкнене тепле світло)                           |
| Робоча температура             | від -40 °C до +60 °C                                                                           |
| Робоча вологість               | до 95 % RH, без конденсації                                                                    |
| Ступінь захисту                | IP67                                                                                           |
| Матеріал корпусу               | Метал + пластик                                                                                |
| Габаритні розміри              | 102,2 мм × Ø109,9 мм                                                                           |
| Маса нетто                     | 0,32 кг                                                                                        |
| Сертифікація                   | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU; CE-RED: 2014/53/EU                                      |
| Кнопка                         | Кнопка скидання налаштувань (Reset)                                                            |

## 4. Керування та віддалений доступ

Для перегляду відео в реальному часі, доступу до архіву записів і отримання сповіщень використовується застосунок DMSS. Згідно з документацією виробника, застосунок підтримує віддалене керування та безпечне надання доступу членам родини або іншим користувачам.

## 5. Комплект постачання

- Камера — 1 шт.
- Монтажна пластина — 1 шт.
- Комплект гвинтів — 1 комплект.
- Монтажний шаблон (Position Map) — 1 шт.
- Водонепроникний з'єднувач — 1 шт.
- Короткий посібник із початку роботи — 1 шт.
- Правова та нормативна інформація — 1 комплект.
- Блок живлення — 1 шт. (зазначений виробником як опційний).

## 6. Рекомендації з установа та експлуатації

- Перед монтажем перевірте комплектність пристрою та сумісність блока живлення з вимогами 12 В DC.
- Під час установа забезпечте герметичність кабельних з'єднань і використовуйте водонепроникний з'єднувач у відповідному місці.
- Для запису на карту пам'яті використовуйте сумісну MicroSD місткістю до 256 ГБ.
- Розміщуйте камеру так, щоб об'єкти мав потрібний огляд, а підсвічування не було перекрите.
- Точні умови монтажу та налаштування виконуйте відповідно до офіційної інструкції виробника.

## 7. Важливі примітки

Цей документ є україномовним оформленням технічних даних із наданого матеріалу виробника. Зображення, характеристики та комплектація можуть відрізнятися залежно від партії або конкретної версії пристрою. Виробник залишає за собою право змінювати характеристики без попереднього повідомлення.

