

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ
HIKVISION®

DS-2FP2061

Внутрішній охоронний мікрофон

Інноваційна схемотехніка, чистий сигнал та висока точність передачі звуку

Основні особливості та переваги

- Підтримка стельового, настільного та настінного монтажу.
- Підтримка централізованого живлення, живлення від камери та джерела постійного струму (DC). Окремий спеціалізований блок живлення не потрібен.
- Завдяки високій чутливості та точності передачі звуку мікрофон вловлює аудіосигнали з усіх напрямків, забезпечуючи чисте звучання та високу стійкість до перешкод.
- Вбудований вихідний підсилювальний каскад дозволяє безпосередньо підключати навушники та інші пристрої відтворення.
- Пристрій оптимально підходить для запису звуку на близькій відстані: дальність захоплення звуку — до 5 м, оптимальна дальність — 3 м.
- Оснащений регулятором гучності для налаштування рівня сигналу відповідно до акустичних умов навколишнього середовища.
- Підходить для практичного застосування біля стійок обслуговування, касових апаратів, у переговорних кімнатах, під час ділових зустрічей, аудіозапису тощо.
- У верхній частині корпусу мікрофона вбудовані захисні модулі, включаючи модуль захисту живлення, захист від грозових розрядів (блискавкозахист) та захист від переполюсовки.

Технічні характеристики

Параметр	Значення
МІКРОФОН	
Тип	Електретний
Діаграма спрямованості	Всеспрямований (360°)
Дальність захоплення звуку	Від 0 м до 5 м
Частотний діапазон	Від 20 Гц до 20 кГц
Чутливість	-32 дБ
Співвідношення сигнал/шум (SNR)	90 дБ
Частота дискретизації	8 кГц, 16 кГц (за замовчуванням), 32 кГц
Динамічний діапазон	Від 0 дБ до 90 дБ

Параметр	Значення
ФУНКЦІЇ	
Світлодіодний індикатор	Синій: нормальний режим роботи
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Живлення	12 В постійного струму (DC), макс. 0,1 Вт
Матеріал корпусу	Пластик
Вага	Прибл. 48 г (0,106 фунта)
Умови експлуатації	Від -10 °C до 50 °C (від 14 °F до 122 °F) (для приміщень)
Розміри	Ø85 мм × 20,48 мм (Ø3,35" × 0,81")
Комплектація	Пристрій × 1; Інформація про відповідність нормативним вимогам та безпеку × 1
Спосіб монтажу	Стельовий монтаж, настінний монтаж, настільний монтаж

DS-2FP2061 — Внутрішній охоронний мікрофон Hikvision

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Якщо не обумовлено інше, компанія Hikvision не надає жодних явних чи неявних гарантій. Виробник залишає за собою право вносити зміни в характеристики без попереднього повідомлення.

Protection-key.com.ua