

# DH-SF1005L

5-портовий некерований Ethernet-комутатор



- Підтримує п'ять адаптивних портів 10/100 Мбіт/с.
- Малий і легкий, його легко переносити, і в ньому вбудовано кілька чіпів.
- Легкий у використанні.



## Огляд системи

Пристрій є комерційним комутатором рівня 2. Він має високопродуктивний комутаторний двигун і велику буферну пам'ять для забезпечення плавної передачі відеопотоку. Завдяки пластиковому та безвентиляторному дизайну, пристрій пропонує більш економічний варіант для клієнтів. Пристрій є некерованим комутатором, тому його не потрібно налаштовувати через веб-інтерфейс, що спрощує ВСТАНОВЛЕННЯ.

## Функції

### Надійний дизайн

Побудований для тривалого використання, архітектура перемикача робить його надзвичайно надійним, працюючи з високою ефективністю без зупинок.

### Підключи та працюй

Без зайвих клопотів, не потребує жодної конфігурації. Просто використовуйте після включення.

### Оптимізована продуктивність

Усі порти можуть передавати потоки на високих швидкостях без затримок.

### Легка установка

Підтримується як настільна, так і настінна установка, що робить його підходящим для широкого спектру сценаріїв.

## Сцена



Головна



Магазин



Гуртожиток



Кімната для зустрічей

## Специфікація

### Апаратура

Включений адаптер живлення	Так
Порт Ethernet	5
Швидкість порту Ethernet	100 Мбіт/с
Опис функції Слоти	Порт 1-5: 5 × 10/100 Base-T
Блок живлення	5 В постійного струму, 1 А
Температура експлуатації	0 °C до +45 °C (+32 °F до +113 °F)
Вологість під час експлуатації	5%–95% (ВП)
Температура зберігання	-40 °C до +70 °C (-40 °F до +158 °F)
Вологість зберігання	5%–95% (ВП)
Споживана потужність	В режимі простою: 0,1 Вт; При повному навантаженні: 0,5 Вт

### Продуктивність

MTBF	952.50 років
Перемикальна здатність	1 Гбіт
Швидкість пересилання пакетів	0.744 Mpps
Розмір буфера пакетів	768 kbit
Розмір MAC-таблиці	2K

### Загальні

Захист від статичної електрики	Повітряний розряд: 8 кВ Контактний розряд: 4 кВ
Захист від блискавки	Загальний режим: 2 кВ
Нетто вага	0.12 кг (0.26 фунт)
Брутто вага	0.23 кг (0.51 фунт)
Розміри продукту	86.4 мм × 52.0 мм × 23.0 мм (3.40" × 2.05" × 0.91")
Розміри упаковки	110.0 мм × 93.0 мм × 65.0 мм (4.33" × 3.66" × 2.56")
Матеріал корпусу	Пластик
Встановлення	Настільний монтаж
Сертифікації	CE

## Розміри (мм[дюйм])

