

Технічний паспорт на камеру відеоспостереження



Бездротова поворотна камера два
об'єктиви GV-193-GM-DIG40-10 5x PTZ
23694



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип елементів	Wi-Fi (IP)
Серія	Home
Роздільна здатність, Мрх	2x2
Форм-фактор	керована
Тип об'єктива	варифокальний
Роздільна здатність відео	1920x1080
Фокусна відстань, мм	3.6
Підтримка Micro SD	є
Максимальна ємність SD	128
Вбудований мікрофон	є
Двосторонній зв'язок	є
Тип підсвічування	14+LED
Нічне підсвічування м	10
Режим PTZ	є
Загальний зум	5x
Підтримка POE	ні
Споживана потужність, W	18
Особливості	Спостереження за людиною; Двосторонній зв'язок; Подвійна камера; Оптичний 5x зум; MicroSD (128GB MAX)
Комплектація	Камера GreenVision, набір кріпильних елементів, інструкція, блок живлення, кабель USB/MicroUSB
Додаток	Xmeye/iCsee
Матеріал корпусу	пластик
Колір	білий
Гарантія, міс	12
PID (виявлення вторгнень по периметру)	ні
LCD (виявлення перетину ліній)	ні
SOD (Obtained Lost Item)	ні
FD (розпізнавання осіб)	ні
CC (підрахунок відвідувачів)	ні
HM (теплова карта)	ні

CD (виявлення щільності натовпу)	ні
QD (визначення довжини черги)	ні
RSD (виявлення рідкісних звуків)	ні
LPD (визначення номерних знаків)	ні
Розміри (ДхШхВ), мм	76*76*110
Кут огляду	90
Вага, кг	0.17

ВІДЕО

Розмір сенсора (матриці)	1/3.2°
Тип сенсора	High performance CMOS sensors
Мінімальне освітлення	Кольорове зображення — 0,01 люкс (при F1.2, AGC увімкнено), чорно-біле зображення — 0 люкс (при увімкненому ІЧ-підсвічуванні)
Роздільна здатність (повна)	Основний потік: 1920×1080 при 12 кадрів/с; Додатковий потік: 800×448 при 12 кадрів/с
Кут огляду (градуси)	По горизонталі: 96°; По вертикалі: 51°; По діагоналі: 115°

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компенсація підсвічування (BLC)	Вимк. / Користувальницький BLC
День і ніч	ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням (День/Ніч/ Авто/Зображення/Повнокольоровий режим//Розклад)
Маскування конфіденційності	Вимк./Увімк. (4 зони, прямокутник)
Контроль посилення (AGC)	Авто
ІЧ-світлодіоди	4 ІЧ-діоди
Діоди теплого світла (WarmLight)	6
Червоне/синє світло	LED
Тип допоміжного освітлення	є
Широкий динамічний діапазон (WDR)	WDR
Цифрове зменшення шуму	Підтримка 2D/3D
Функціонал	відстеження людини, сповіщення при русі, поворот камери з усіх боків, налаштування запису на micro SD
Виявлення руху	Вимк./Увімк.
Баланс білого	автоматичний
Зберігання даних	Слот Micro SD, до 128 ГБ
Сигналізація	ні
Аудіо	вбудований мікрофон і динамік
Апаратне скидання налаштувань	є
Налаштування зображення	Автоматичний баланс білого; автоматична експозиція; компенсація заднього підсвічування; підтримка D-WDR;
Голос користувача	є

МЕРЕЖА

Мережа (Відеовихід)	2.4G WIFI 802.11b/g/n
Формат стиснення відео	Кодування H.265AI, подвійний кодовий потік, формат AVI; бітовий потік 0,1 Мбіт/с ~ 10 Мбіт/с, регульований
Можливість потокової передачі	Подвійний потік (основний/суб)
Метод потокової передачі	Одноадресний/груповий
Wi-Fi	2.4G WIFI 802.11b/g/n
Налаштування якості відео	256Kbps ~ 8Mbps
Метод управління бітрейтом	CBR/VBR
Захист	Фільтр IP-адрес; складний пароль; автентифіковане ім'я користувача та пароль
Протокол	Support TCP/IP, ONVIF, RTSP
Прикладний програмний інтерфейс (API)	ONVIF
Максимальна частота кадрів, кадр/сек	1~15 кадрів/с змінна

СЕРЕДОВИЩЕ

Умови експлуатації	1~15 кадрів/с змінна
Ступінь захисту (IP)	IP65

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга / струм	DC 5V 1.6A
Роз'єм живлення	Micro Type-A

КЕРУВАННЯ ПОВОРОТОМ

Діапазон управління поворотом	Кут повороту: 355°, вертикальний: 90°
-------------------------------	---------------------------------------