

HIKVISION

DS-KV8114-KWQE1 | Металева виклична панель для вілл та котеджів

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Чітке та широке бачення
Камера 4 Мп, кут огляду 150°, AI-ISP покращення зображення

Чистий та гучний звук
Подвійний мікрофон / подвійні динаміки, ШІ-шумозаглушення

Безпека на базі ШІ
Відеоаналітика, виявлення падіння та нетипових звуків

Гнучка ідентифікація
Обличчя / Картка / Bluetooth / PIN-код / QR-код / Додаток Hik-Connect

СИСТЕМНІ ТА ВІДЕО ПАРАМЕТРИ

Операційна система	Операційна система Linux
Пам'ять (ROM / RAM)	4 ГБ ROM / 1 ГБ RAM
Процесор	Вбудований високопродуктивний процесор
Параметри об'єктива	1 об'єктив; Кути огляду: Горизонтальний: 150°, Вертикальний: 105°
Роздільна здатність	Основний потік: 4 Мп (2688×1520), 2 Мп (1920×1080), 1 Мп (1280×720) Додатковий потік: 2 Мп, 1 Мп, 0.3 Мп (640×480)
WDR / ІЧ-підсвічування	Апаратний WDR 120 дБ / ІЧ-підсвічування до 3 метрів
Компресія відео	H.264 / H.265 / MJPEG

АУДІО ПАРАМЕТРИ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Аудіовхід / Аудіовихід	2 вбудованих всеспрямованих мікрофони / 2 вбудованих динаміки
Стандарти стиснення	G.711u, G.711a, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1, G.729 (Бітрейт: 8~64 Кбіт/с)
Якість та гучність аудіо	Пригнічення шумів та луни, регульована гучність, рівень 85 дБ на відстані 50 см
Частота дискретизації	8 кГц, 16 кГц

ОБСЯГ СИСТЕМИ ТА СПОСОБИ АВТЕНТИФІКАЦІЇ

Ємність користувачів	5 000 користувачів, 5 000 облич, 25 000 карток, до 16 додаткових викличних панелей
Методи авторизації	Розпізнавання обличчя, зчитування картки, QR-код, Bluetooth, PIN-код, Hik-Connect
Тип карт / Відстані	Mifare (M1) 13.56 МГц | Дистанція картки: до 3 см | Дистанція обличчя: 0.3 – 1.5 м

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ (AI SMART FEATURES)

Класифікація звуків	Детекція крику, розбиття скла, дитячого плачу, пострілу (рекомендовано < 3 м)
Охорона периметра	Детекція вторгнення, перетину лінії, входу/виходу з зони (людина/транспорт, < 10 м)
Додаткові ШІ-функції	Детекція падіння людини (< 5 м), центроване портретне кадрування, інтелектуальне шумозаглушення (> 15 дБ)

Protection-key.com.ua