



Потужність 65 Вт

Серія DC 6519 має загальну вихідну потужність 65 Вт для безперервного використання, що робить його дуже зручним міні-ДБЖ для живлення різних ноутбуків, міні-ПК, планшетів, інших пристроїв в одному ПК, камер, роутерів, ОНТ, SRAP тощо.

Керування процесором

У цій схемі використовуються вдосконалені процесори або ІЧ для керування вихідною напругою кожного порту зі стабільною вихідною напругою.

Термічний захист з можливістю скидання

Окрім захисту від перевантаження по струму та перегріву, забезпеченого ІЧ, кожен вихідний порт ІЧ захищений термозапобіжником з можливістю скидання.

Джерело безперебійного живлення

Коли доступне живлення від мережі, цей міні-ДБЖ автоматично заряджає акумулятори та подає живлення на підключені пристрої ІЧ. У разі зникнення живлення від мережі він автоматично перемикається на живлення від акумуляторів без перезавантаження пристроїв.

Нові акумулятори 26700

У міні-ДБЖ використовується 6 абсолютно нових літійових акумуляторів циліндричного типу 26700 на 3,2 В ємністю 500 мАг для забезпечення тривалого часу автономної роботи. Ми не йдемо на компроміс, використовуючи перероблені акумулятори.

Індикатори живлення

Показують стан заряду та рівень заряду акумулятора.

65W | 96WH | PD65W



DC6519 – ідеальна портативна зарядна станція для ноутбука, міні-ПК, планшета. Вона має номінальну вихідну потужність 65Вт з різними портами зарядки, включаючи 19В, 4А, 12В, 5А та 65Вт. Це робить її ідеальним портативним зарядним пристроєм для більшості електроніки 12В, 19В, 12В, 19В та 19В постійного струму. Її можна заряджати від адаптера живлення 19 В, зарядного пристрою для сигарет 12В або від сонячної панелі 18В. Це робить її дуже зручною для заряджання в будь-який час.

Model	DC6519
Вхід/Зарядний пристрій	Power adapter: 15VDC,4A
	Solar panel: 18V,100W (recommended)
Вхідний / зарядний порт	Cigarette charger: 12Vdc
	DC5525 socket
DC Виходи	Power Delivery 3.0 USB type C 5V/9V/12V/15V/20V 65W max USB-A 5V,2A x 1 ports
	DC5521 socket 5V,2A x 1 ports
	DC5525 socket 12V,5A x 1 ports
	DC5525 socket 19V,4A x 1 ports
Номінальна потужність	65W
Макс. потужність	100W
Ємність батареї	96WH LiFeP04 battery pack
РК-дисплей	Напруга акумулятора, відсоток заряду SOC, індикатор зарядного
Захист	пристрою Коротке замикання, перевантаження, перегрів
Робоча температура	- 10 C -40 C
Вологість	10%-90%RH
Розміри	170*160*45mm
Вага нетто	1.36kgs
Колір	Білий/Чорний/Сірий

Ideally use for



DC MINI UPS DC6519