

5MP Фіксований об'єктив Wi-Fi Туретна мережна камера

DH-IPC-HDW1539DA-SAW-IL



Огляд серії

Камери мережі бездротової серії Dahua, що працюють на основі провідних технологій, є високоточними та легкими в установці, забезпечуючи зображення високої якості. Вони мають потужні можливості бездротового з'єднання і не потребують мережевих кабелів, що усуває необхідність у професійній будівельній команді. Ця серія економічних камер підтримує локальне зберігання та є пилозахисною і водонепроникною. Вона ідеально підходить для малих і середніх сцен, таких як роздрібні магазини, домівки та інші малі та середні підприємства.



5MP

Чіткі зображення з різкими деталями



AI Виявлення людей

Зосереджується на важливому та зменшує кількість хибних сповіщень



AI Виявлення транспортних засобів

Зосереджується на важливому та зменшує кількість хибних сповіщень



Вбудований мікрофон

Надає можливість відстеження аудіодеталей



Розумне подвійне світло

Фіксує кольорові деталі для перегляду після події



Захист IP67

Витримує суворі умови



Wi-Fi 6

Безшовна інтеграція швидкості та антиінтерференції



H.265

Сучасна технологія стиснення H.265



Парування по Bluetooth

Швидке парування з Bluetooth



DMSS App

Легкий у використанні



Підтримує Micro SD карту

Недороге зберігання



Покращте свій досвід з DMSS

Інтуїтивно зрозумілий додаток AIoT для індивідуальної безпеки



Віддалене управління

Живий перегляд та історія записів



Легке спільне використання

Безпечніше спільне використання пристроїв з родиною та друзями



Сповіщення та оповіщення

Точні та своєчасні



Висока безпека

Залишайтеся в безпеці з усіма зашифрованими даними





Технічні характеристики

Камера

Сенсор зображення	1/2.7" CMOS
Макс. роздільна здатність	2880 (H) × 1620 (V)
Мін. освітленість	0.007 люкс@F1.6 (колір, 30 IRE) 0.0007 люкс@F1.6 (Ч/Б, 30 IRE) 0 люкс (освітлювач увімкнено)
Відстань освітлення	До 30 м (98.43 футів) (ІЧ) До 30 м (98.43 футів) (Тепле світло)
Кількість освітлювачів	1 (ІЧ LED); 1 (Тепле світло)
Регулювання кута	Панорамування: 0°–360° Нахил: 0°–78° Обертання: 0°–360°
Тип об'єктива	Фіксована фокусна відстань
Фокусна відстань	2.8 мм; 3.6 мм
Макс. діафрагма	F1.6
Кут огляду	2.8 мм: Г: 108°; В: 57°; Д: 129° 3.6 мм: Г: 89°; В: 48°; Д: 104°

Інтелект

Виявлення людини	Так
Виявлення транспортних засобів	Так

Аудіо та відео

Стиснення відео	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (тільки підтримується підтоком) Головний потік: 2880 × 1620@(1–25/30 fps) підпотік: 640 × 360@(1–25/30 fps) *Вищезазначені значення є максимальними частотами кадрів кожного потоку; для кількох потоків значення будуть підлягати загальній ємності кодування.
Частота кадрів відео	
Бітрейт відео	H.264: 32 кбіт/с–6144 кбіт/с H.265: 32 кбіт/с–6144 кбіт/с
День/Ніч	Авто(ICR)/Колір/Ч/Б
WDR	DWDR

Обертання зображення	0°/180°
Вбудований мікрофон	Так, вбудований мікрофон
Аудіо стиснення	G.711a; G.711Mu; PCM

Мережа

Мережевий порт	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000–2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP≤20 dBm
Парування Wi-Fi	Парування Bluetooth
Взаємодія	ONVIF (Профіль S & Профіль G & Профіль T); CGI
Сховище	Micro SD карта (підтримка макс. 256 GB)
Програмне забезпечення для управління	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Мобільний клієнт	iOS; Android

Загальні

Сертифікації	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Директива з електромагнітної сумісності 2014/30/ЄС; CE-RED: Директива про радіобудованні 2014/53/ЄС
Блок живлення	12 VDC
Споживана потужність	Базова: 2.1 Вт (12 VDC); Макс.: 5.1 Вт (12 VDC) (H.265 + тепле світло увімкнено)
Температура експлуатації	–40 °C до +60 °C (–40 °F до +140 °F)
Вологість експлуатації	≤95% (ВР), без конденсації
Захист	IP67
Кнопка камери	Кнопка скидання
Матеріал корпусу	Метал + пластик
Розміри продукту	102.2 мм × Ф109.9 мм (4.02" × Ф4.33")
Чиста вага	0.32 кг (0.71 фунт)

Що в коробці



× 1

Інструменти:

- Карта позицій × 1
- Пакет гвинтів × 1
- Водонепроникний з'єднувач × 1
- Монтажна плита × 1

Документи:

- QR-код × 1
- Посібник швидкого старту × 1
- Юридична та регуляторна інформація × 1

Живлення:

- Блок живлення × 1

